TAJIMA

レーザー距離計

2010
No.1

お問い合わせは
タジマレーザー
相談デスク
0120-933297

レーザー距離計はこんなに便利！

配管長さの測定に！

仕上げ材の寸法出しに！

回り縁、幅木の寸法出しが簡単にできる！

見積り作業に！

長距離や屋外でも！

高さ測定を素早く！

高い天井間もラクラク測定！

※写真はイメージです。

Power Range Technology™

ライカディストD8

DISTO-D8

360°チルトセンサーで高さを算出。
世界で最も多機能なレーザー距離計。

3年保証
精度証明書

重量 205g（電池含）

希望小売価格 **189,000**円（税込198,450円）

JAN：7640110 690932



※オフセット機能付

■測定精度：±1.0mm※1
■測定範囲：0.05m～200m※2

付属品
- ●専用収納ケース
- ●専用ストラップ
- ●単3形アルカリ乾電池2本
- ●セットアップターゲットプレート
- ●精度証明書
- ●software（ROM）

〈主な特長〉



■遠くの目標を確認できる4倍ズーム
デジタルポイントファインダー
■測定値をPCに送信できるBluetooth®機能付
■360°チルトセンサーによる角度測定や
デュアルチルト測定など様々な
間接測定が可能です。

5段階輝度調整付
4列表示ディスプレイ

Power Range Technology™

ライカディストD5

DISTO-D5

手元でターゲットが見れる
4倍ズームデジタルポイントファインダー搭載。

3年保証
精度証明書

重量 195g（電池含）

希望小売価格 **103,000**円（税込108,150円）

JAN：7640110 690840



※オフセット機能付

■測定精度：±1.0mm※1
■測定範囲：0.05m～200m※2

付属品
- ●専用収納ケース
- ●専用ストラップ
- ●単3形アルカリ乾電池2本
- ●精度証明書

〈主な特長〉



■遠くの目標を確認できる4倍ズーム
デジタルポイントファインダー
■±45°チルトセンサー内蔵
■簡単に高さ測定ができるチルト間接/
水平距離測定ができます



5段階輝度調整付
4列表示ディスプレイ

Power Range Technology™

ライカディストD3a

DISTO-D3A

NEW

多彩な機能を搭載した
小型・高精度レーザー距離計。

3年保証

精度証明書

重量
149g
（電池含）

希望小売価格 **77,000**円（税込80,850円）

JAN：7640110 692691



■測定精度：±1.0mm※1
■測定範囲：0.05m～100m※2

付属品
- ●専用収納ケース
- ●専用ストラップ
- ●単4形アルカリ乾電池2本
- ●ターゲットプレート
- ●精度証明書

〈主な特長〉

■±45°チルトセンサー内蔵
■簡単に高さ測定ができるチルト間接/
水平距離測定ができます
■明るい場所での照準目安となる
ターゲットガイド付

白色バックライト付
4列表示ディスプレイ

ライカディストDXT

DISTO-DXT

NEW

2Mからの落下テストをクリア。
過酷な現場にも対応する堅牢モデル。

3年保証

重量
159g
（電池含）

希望小売価格 **46,000**円（税込48,300円）

JAN：7640110 692660



■測定精度：±1.5mm※1
■測定範囲：0.05m～70m※2

付属品
- ●専用収納ケース
- ●専用ストラップ
- ●単4形アルカリ乾電池2本

〈主な特長〉

■流水で汚れを洗い流すことが可能なIP65仕様
■文字が見やすい大型ディスプレイ採用
■明るい場所でもポイントが当てやすい
ターゲットガイド付

白色バックライト付
4列表示ディスプレイ

ライカディストD2

DISTO-D2

プロが必要とする実用的機能を超コンパクトボディに内蔵。

3年保証

希望小売価格 **27,900**円(税込29,295円)

JAN：7640110 690796



■測定精度：±1.5mm※1

■測定範囲：0.05m～60m※2

付属品

- ●専用収納ケース
- ●専用ストラップ
- ●単4形アルカリ乾電池2本

〈主な特長〉

■暗がりでも見やすいバックライト付

■携帯に便利な軽量コンパクトタイプ

■多機能エンドピースで入り隅や引っ掛け測定も可能

バックライト付
3列表示ディスプレイ

タジマF03

LKT-F03

シンプル操作で、瞬時に測定が可能。

2年保証

希望小売価格 **17,200**円(税込18,060円)

JAN：4975364 047816



■測定精度：±2.0mm※1

■測定範囲：0.1m～30m※2

付属品

- ●専用収納ケース
- ●専用ネックストラップ
- ●単4形アルカリ乾電池2本

〈主な特長〉

■携帯に便利な軽量コンパクトタイプ

■機能を限定したスタンダード距離計

1列表示ディスプレイ

※1.測定精度は、標準偏差の2倍です。関数機能や連続測定では無効です。
環境の条件が悪い場合は測定精度が低下する場合があります。詳しくは取扱説明書をご覧ください。

※2.長距離や反射の条件が悪い対象物の測定時には、別売りのターゲットプレートの使用をお奨めします。
又、屋外（特に晴天時）では、目安として5-10m以上の距離では、レーザードットを視認することができません。
別売のレーザーグラスの使用やデジタルポイントファインダー付D5、D8のご使用をお奨めします。

●計量法により尺/ft・inch表示はできません。

エレベーター三脚 1500

付属品
●専用収納ケース

●レーザー墨出し器用エレベーター三脚。
別売の「レーザー距離計用三脚アダプター」と組み合わせて、三脚取付対応のレーザー距離計にも使用できます。
●手ブレや、チルト間接測定、ピタゴラス測定でのレーザードット位置がズレるのを防止します。

最大使用高さ：約1,460mm　定芯　桿：5/8inch
最小使用高さ：約535mm　重量：約1,700g
昇降幅：約175mm

品番・流通コード	価格	製品重量	包装形式	包装寸法（mm）タテ×ヨコ×タカサ	梱包単位	JANコード
ELV-150	8,470円（税込 8,893円）	約1,700g	ダンボール	620×115×115	1個	4975364 046888

レーザー距離計用三脚アダプター



付属品
●専用収納ケース

●別売の「タジマレーザー専用三脚」に取付けて（5/8インチネジに対応）使用できます。
●チルト間接やピタゴラスなどの間接測定時にオフセット設定（D8、D5)を行うと、より精度が高まります。

品番・流通コード	価格	製品重量	包装形式	包装寸法（mm）タテ×ヨコ×タカサ	梱包単位	JANコード
DISTO-A5ADP	4,800円（税込 5,040円）	約680g	紙函	92×118×400	1個	4975364 046710

セットアップターゲットプレート

●地面などに固定して使用することができます。
サイズは197mm×274mm。

品番・流通コード	価格	製品重量	包装形式	包装寸法（mm）タテ×ヨコ×タカサ	梱包単位	JANコード
DISTO-SUTP	5,200円（税込 5,460円）	約190g	紙函	215×145×25	1個	7640110692417

ターゲットプレート／A4

●A4サイズ。白色と茶色の表裏2色仕様。
長距離の測定時には茶色の面を使用して測定します。

品番・流通コード	価格	製品重量	包装形式	包装寸法（mm）タテ×ヨコ×タカサ	梱包単位	JANコード
DISTO-TPL	3,000円（税込 3,150円）	約83g	ヘッダー付ビニール袋	370×220×5	1個	4975364 045669

スティックオンターゲットプレート

●粘着材（同梱）で壁などの任意の位置に取り付けが可能。
室内現場での位置決めに便利です。

品番・流通コード	価格	製品重量	包装形式	包装寸法（mm）タテ×ヨコ×タカサ	梱包単位	JANコード
DISTO-INTP	3,000円（税込 3,150円）	約240g	台紙付スキンパック	300×150×20	1個	4975364 045683

ハードグラス HG-3L レーザー

●日中の屋外15m-20mくらいまででレーザードットの視認性が向上します。

品番・流通コード	価格	製品重量	包装形式	包装寸法（mm）タテ×ヨコ×タカサ	梱包単位	JANコード
HG-3L	3,000円（税込 3,150円）	約27g	ブリスター	125×198×72	12個	4975364 069078

ソフトバッグ

●本体やアクセサリーを収納。持ち運びに便利なバッグ。

品番・流通コード	価格	製品重量	包装形式	包装寸法(mm)タテ×ヨコ×タカサ	梱包単位	JANコード
DISTO-SB	3,000円（税込 3,150円）	約730g	ビニール袋	180×325×145	1個	4975364 045713

保　証

3年保証　通常は2年間保証ですが、WEB登録を行って頂くことにより3年間保証となります。（保証開始は購入日からになります）

3年保証	WEB登録	・購入後8週間以内の登録が必要です。登録先URL：www.disto.com ・登録画面を印刷した書面が保証書の代わりとなりますので、大切に保管してください。※対象機種：DISTO-D8、D5、D3a、DXT、D2
2年保証	保証書または領収書	・販売店様がご記入された保証書、または購入時の領収書が必要となります。 ※購入年月日のご記入がない場合は、本体記載の製造年月日に3ヶ月を加算した月の1日を保証期間開始日とさせていただきます。
有償	上記なしの場合	・必要書類のご提示がない場合は保証対象外となります。

■保証期間中に正常な使用方法で故障した場合、無償で新品交換いたします。
■落下による破損、浸水など故障内容によっては、保証期間内外に関わらず、サービスを受けられない場合があります。
■保証対象外品は、有償での新品交換となります。

2年保証　タジマF03は2年保証付です。　精度証明書　ライカディストD8、D5、D3aには精度証明書が付いています。

製品	測定可能距離※2	精度※1	屋外対応度（目安値）	防塵・防水性能	主な仕様		
					基本機能	付加機能	本体仕様
ライカディストD8 DISTO-D8 3年保証 精度証明書 143.5mm 重量 205g（電池含） 55mm 30mm 希望小売価格 **189,000**円（税込198,450円）	200m	±1.0 mm	★★★★★ Power Range Technology™ 晴天時：60m ロングレンジモード：100m 影下時：100m ロングレンジモード：125m	IP54	距離 面積容積 連続測定 傾斜測定（360°） ロングレンジモード	チルト間接（3種類） ピタゴラス（3種類） 台形測定（2種類） 三角形面積 法面斜面 Bluetooth +/− 最大最小 ステイクアウト タイマー メモリー（1件） 自動記憶（30件）	エラストマーグリップ 4倍ズームカラーディスプレイ 多機能エンドピース 三脚取付 最小単位 0.0001m
ライカディストD5 DISTO-D5 3年保証 精度証明書 143.5mm 重量 195g（電池含） 55mm 30mm 希望小売価格 **103,000**円（税込108,150円）					距離 面積容積 連続測定 傾斜測定（±45°） ロングレンジモード	チルト間接（1種類） ピタゴラス（3種類） 台形測定（2種） 三角形面積 法面斜面 Bluetooth +/− 最大最小 ステイクアウト タイマー メモリー（1件） 自動記憶（20件）	エラストマーグリップ 4倍ズームカラーディスプレイ 多機能エンドピース 三脚取付 最小単位 0.0001m
ライカディストD3a DISTO-D3A NEW 3年保証 精度証明書 127mm 重量 149g（電池含） 49mm 27.3mm 希望小売価格 **77,000**円（税込80,850円）	100m		★★★ Power Range Technology™ 晴天時：30m 影下時：60m		距離 面積容積 連続測定 傾斜測定（±45°） ロングレンジモード	チルト間接（1種類） ピタゴラス（3種類） 台形測定（2種） 三角形面積 法面斜面 Bluetooth +/− 最大最小 ステイクアウト タイマー メモリー（1件） 自動記憶（20件）	エラストマーグリップ バックライト付白色ディスプレイ 多機能エンドピース 三脚取付 最小単位 0.0001m
ライカディストDXT DISTO-DXT NEW 3年保証 123mm 重量 159g（電池含） 55mm 28mm 希望小売価格 **46,000**円（税込48,300円）	70m	±1.5 mm	★★ 晴天時：10m 影下時：20m	IP65	距離 面積容積 連続測定 傾斜測定 ロングレンジモード	チルト間接 ピタゴラス（2種類） 台形測定（2種） 三角形面積 法面斜面 Bluetooth +/− 最大最小 ステイクアウト タイマー メモリー（1件） 自動記憶（10件）	エラストマーグリップ バックライト付白色ディスプレイ 多機能エンドピース 三脚取付 最小単位 0.001m
ライカディストD2 DISTO-D2 3年保証 111mm 重量 90g（電池含） 43mm 23mm 希望小売価格 **27,900**円（税込29,295円）	60m			IP54	距離 面積容積 連続測定 傾斜測定 ロングレンジモード	チルト間接 ピタゴラス（2種類） 台形測定（2種） 三角形面積 法面斜面 Bluetooth +/− 最大最小 ステイクアウト タイマー メモリー（1件） 自動記憶（10件）	エラストマーグリップ バックライト付ディスプレイ 多機能エンドピース 三脚取付 最小単位 0.001m
タジマF03 LKT-F03 2年保証 118mm 重量 110g（電池含） 50mm 26mm 希望小売価格 **17,200**円（税込18,060円）	30m	±2.0 mm	★ 晴天時：7〜8m 影下時：15m	IP40	距離 面積容積 連続測定 傾斜測定 ロングレンジモード	チルト間接 ピタゴラス（1種類） 台形測定（2種） 三角形面積 法面斜面 Bluetooth +/− 最大最小 ステイクアウト タイマー メモリー（1件） 自動記憶（10件）	エラストマーグリップ バックライト付白色ディスプレイ 多機能エンドピース 三脚取付 最小単位 0.001m

※1.測定精度は、標準偏差の2倍です。関数機能や連続測定では無効です。
環境の条件が悪い場合は測定精度が低下する場合があります。詳しくは取扱説明書をご覧ください。

※2.長距離や反射の条件が悪い対象物の測定時には、別売りのターゲットプレートの使用をお奨めします。
又、屋外（特に晴天時）では、目安として5-10m以上の距離では、レーザードットを視認することができません。
別売のレーザーグラスの使用やデジタルポイントファインダー付D5、D8のご使用をお奨めします。

●計量法により尺/ft・inch表示はできません。

レーザー距離計 機能マーク説明

基本機能

距離 長さ・高さ測定が可能

面積 容積 長さ、幅の2ケ所の測定で面積を、長さ・幅・高さの3ケ所の測定で、容積を自動計算



対象機種：全機種

連続測定 測定物まで任意の距離に近付いたり、離れる際に使用



対象機種：全機種

傾斜測定 チルトセンサーにより傾斜の測定が可能です。D8は360°、D5、D3aは±45°まで測定できます。



対象機種：D8、D5、D3a

ロングレンジモード ロングレンジ（LR）に切り替えることにより、ターゲットプレートなしで、より長い距離を測定することができます。

※LRモードでは測定時間が長くなります。（最大約7秒）

※LRモードでは測定精度が通常の精度よりも下がります。
4.5mm/50m、12mm/100m

対象機種：D8、D5

付加機能

チルト間接 ※1

障害物を避けて測定

水平距離測定

測定対象物までに壁や設備、建材などの障害物がある場合、その上方・下方に避けて測定しても、対象物までの最短距離を測定することが可能です。



対象機種：D8（360°）、D5（±45°）、D3a（±45°）

離れた位置から高さ・深さを測る①

水平距離測定

測定したい建物の高さ、穴の深さを離れた位置から測定することができます。

※三脚を使用する場合は、測定後に三脚までの高さを加算する必要があります。



対象機種：D8（360°）、D5（±45°）、D3a（±45°）

離れた位置から高さ・深さを測る②

デュアルチルト測定1（高さ）

木など測定対象の反射が悪い場合に、デュアルチルト測定により高さ測定が可能です。まず、下部ポイントを測定し、そのまま上方にポイントをずらしていき測定したい位置で確定させます。カラービューファインダーと組み合わせると更に便利です。



対象機種：D8

看板の長さや高さを測る

デュアルチルト測定1（高さ）

デュアルチルト測定1（高さ）の機能を使うと、看板の長さや高さも簡単に測定できます。



対象機種：D8

屋根の傾斜面の長さを測る

デュアルチルト測定2（傾斜）

傾斜のついた場所の長さ、例えば屋根のスロープの長さを測定できます。この結果と、屋根幅の測定結果により屋根の面積を求めることができます。高所に登らず、安全に測定が可能です。



対象機種：D8

法面斜面 ※1 斜面などで、基準となる位置から各測定ポイントまでの高さや水平距離を連続して確認することができます。



対象機種：D8

台形測定 ※1

台形（トラペーズ）測定1

建物の壁や屋根の斜面などで、台形の面積や斜辺部の長さを求めることができます。3辺の長さを測定するだけでディスプレイに測定結果が表示されます。



対象機種：D8、D5

台形（トラペーズ）測定2

1つの場所からしか測定できない場合でも、チルトセンサーとの組み合わせで屋根の斜辺長さや面積を安全に測定できます。



対象機種：D8（360°）、D5（±45°）

三角形面積 ※1

多角形の部屋面積測定

まず、A1の面積を3辺の測定で算出します。加算機能を使いながら継続してA2、A3の面積を測定し、最後にイコールキーを押すと合計の面積を表示します。



対象機種：D8、D5、D3a

ステイクアウト 連続測定時に設定した距離とその倍数値の±100mm前後でブザー音が鳴るように設定できます。



対象機種：D8、D5、D3a、D2

ピタゴラス ※1

ピタゴラス機能1

下図のように2点を測定することで、離れた位置から建物の高さ・幅を測定できます。**2**の測定は測定対象に対して90°になることが必要です。最小連続測定（F03を除く）機能を使用すると簡単です。



対象機種：D8、D5、D3a、DXT、D2、F03

ピタゴラス機能2

3ヶ所の測定で、高さや幅を測定することができます。**2**の測定は最小連続測定機能を使用すると簡単です。



対象機種：D8、D5、D3a、DXT、D2

ピタゴラス機能3

バルコニーの高さなど一部分の長さを知りたい時に使用します。**3**の測定は最小連続測定機能を使用すると簡単です。



対象機種：D8、D5、D3a

Blue tooth 測定結果をPCなどへ転送が可能です。転記ミスを防ぐことができます。

Bluetooth®

+/− 加算・減算が可能。

最大 最小 連続照射をした範囲の最大、最小値をディスプレイに表示。

タイマー 希望時間の設定で、時間差をおいての測定が可能。（〜60秒）

メモリー 測定値の保存、呼び出し機能。

自動記憶 最新のデータ履歴を自動記憶。

※1 ⚠ 注意 推定距離を算出する機能であり、実測値とは異なります。

本体仕様

エラストマーグリップ 滑りにくいソフトグリップで落下を防ぎます。

4倍ズーム カラーディスプレイ ターゲットの映像をカラー映像で表示します。レーザードットが見えにくい場合でも、測定位置が確認できます。



バックライト付白色ディスプレイ **バックライト付ディスプレイ** ディスプレイのバックライトが点灯し、暗い場所でもよく見えます。

多機能エンドピース 入り隅などのコーナー測定や縁掛けで引っ掛け測定も可能です。

三脚取付 三脚への取付けが可能。

防塵・防水性能

IP65
IP54
IP40

6級 塵埃が侵入しない

5級 機器の所定動作および安全性を阻害する量の塵埃は入らない。

4級 直径1.0mm以上の固形物が侵入しない。

防塵性規格 **IP54** 防水性規格

5級 噴流（あらゆる方向からのノズルによる噴流水）に対して保護する。

4級 水の飛沫つ（あらゆる方向からの噴霧）に対して保護する。

0級 無保護

■本カタログに掲載した商品の仕様、外観は、改良のため予告なく変更する場合があります。
■このカタログの掲載内容は2010年6月現在のものです。

株式会社TJMデザイン
〒174-8503 東京都板橋区小豆沢3-4-3

レーザー製品に関するお問い合わせは、
レーザー相談デスク **0120-933297**
[受付時間]月曜日〜金曜日9:00〜17:30
※平日12:00〜13:00/祝日・当社指定休業日を除く
http://www.tajimatool.co.jp

□本　　社　TEL.03（3969）6601（代）　FAX.03（3969）6600
□札 幌 営 業 所　TEL.011（711）6222（代）　FAX.011（711）6243
□仙 台 営 業 所　TEL.022（235）4335（代）　FAX.022（235）4337
□三 条 営 業 所　TEL.0256（35）5467（代）　FAX.0256（35）6627
□東 京 営 業 所　TEL.03（3969）3740（代）　FAX.03（3969）6600
□名古屋営業所　TEL.052（883）2661（代）　FAX.052（883）2710
□大 阪 営 業 所　TEL.06（4308）0261（代）　FAX.06（4308）0270
□三 木 営 業 所　TEL.0794（82）7631（代）　FAX.0794（82）7555
□福 岡 営 業 所　TEL.092（511）1031（代）　FAX.092（511）1041

■ご用命は信用とサービスの当店で

MA1007